










FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Vacuómetro</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Vacuómetro para instalación en panel frontal o tubería.</p>	
<p>Purga de condensados</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Para la fijación en aparatos de mantenimiento y redes/sistemas de aire comprimido.</p>	
<p>Válvula eléctrica reguladora de presión</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Presión de funcionamiento 0 bar - 50 bar</p>	
<p>Módulo de derivación</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Aleación de aluminio forjado</p>	
<p>Filtro submicrónico</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Acero inoxidable de alta aleación → Material del filtro: Fibra de borosilicato → Disponible en diferentes medidas</p>	
<p>Cartucho filtrante</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Acero inoxidable de alta aleación</p>	
<p>Cartucho filtrante</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Material: Fibra de borosilicato</p>	
<p>Válvula de arranque progresivo</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Material: Fibra de borosilicato</p>	

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Secador por adsorción</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Secador por adsorción con generación de frío → Presión de entrada: 4 bar - 16 bar → filtro integrado de aceites y partículas → Caudal elevado hasta 2400 l/min → Tensión de conexión eléctrica seleccionable 	
<p>Unidad de filtro y regulador</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Apta tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas con altas exigencias de calidad → Los cinco tamaños de la serie MS ofrecen caudales máximos en muy poco espacio. 	
<p>Unidades de mantenimiento combinadas</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Bloqueo y regulación de la presión controla dos por el usuario → Limitación del aumento de la presión de consigna parametrizable 	
<p>Unidad de mantenimiento</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>Tipo de fijación A elegir:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Instalación en la tubería Con escuadra de fijación Con accesorios 	
<p>Unidad de filtro y regulador</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Acero inoxidable de alta aleación → Tipo de fijación A elegir: Instalación en la tubería Con kit de fijación 	
<p>Separador de fluidos</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → El orden de cada unidad de mantenimiento dentro de una combinación es importante en lo que respecta a la seguridad y a la funcionalidad. Consultar la disponibilidad y medida 	
<p>Lubricador MS12-LOE</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Patrón uniforme de 124 mm → Lubricador proporcional con dosificación exacta del aceite → Sencillo y rápido de rellenar, también con presión → Cantidad de rellenado de aceite: 30 ... 1500 cm³ 	

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Intensificador de presión</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ El intensificador de presión es un multiplicador de presión de doble émbolo que únicamente puede comprimir aire. ➔ Conexión a la red del aire comprimido entrada/salida 	
<p>Accesorios para reparación de aire comprimido / Fijación por Pies</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Clase de resistencia a la corrosión CRC <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	
<p>Generador de vacío-presión</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Bloqueo y regulación de la presión controla dos por el usuario ➔ Limitación del aumento de la presión de consigna parametrizable 	