

## FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p><b>Racor rápido roscado Cuerpo Hexagonal</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido roscado Cuerpo cilíndrico</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido Forma recta</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Racores rápidos roscados rentables para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y con un margen de presión de hasta 8 bar.</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido Forma L</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Racores rápidos roscados rentables para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y con un margen de presión de hasta 8 bar.</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido Forma L</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Unión rápida Forma Y</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Unión Forma T</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>➔ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	

## FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p><b>Silenciador</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Bronce, latón</li> <li>→ Reduce los niveles de ruido generados por la salida de aire</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Tornillo de cierre</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una gran variedad de combinaciones de los diferentes tipos.</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido roscado</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ son aptos para el contacto con alimentos</li> <li>→ Acero inoxidable de alta aleación</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido roscado</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Racores rápidos roscados rentables para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y con un margen de presión de hasta 8 bar.</li> <li>→ Acero inoxidable de alta aleación</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Racor rápido Forma L</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado y polímeros</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Separador de fluidos</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Apropriados para tubos de poliamida PQ-PA y de aluminio PQ-AL</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	
<p><b>Separador de fluidos</b></p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Apropriados para tubos de poliamida PQ-PA y de aluminio PQ-AL</li> <li>→ Disponible en diferentes medidas</li> </ul>	

## FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p><b>Tubo de plástico</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Disponible en varias medidas.</li> <li>Conexión neumática:</li> <li>→ Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm</li> <li>→ Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión</li> <li>→ Para boquilla estriada de diámetro interior 4 mm</li> </ul>	
<p><b>Tubo de plástico</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conexión neumática</li> <li>→ Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm</li> <li>→ Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión</li> <li>→ Disponible varios diámetros</li> </ul>	
<p><b>Tubo de plástico PFAN</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tubo neumático resistente a altas temperaturas y elementos químicos</li> <li>→ Aptitud para el contacto con alimentos</li> </ul>	
<p><b>Tubo de plástico PTFEN</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ El tubo flexible PTFEN es resistente a la presión, la temperatura, el lavado y los productos químicos. Ideal para la industria alimentaria, por ejemplo, para el procesamiento de carne.</li> </ul>	
<p><b>Tubo de plástico PAN</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Poliamida</li> <li>→ Alta resistencia térmica y mecánica</li> <li>→ Gran resistencia a los microbios</li> <li>→ Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío</li> <li>→ Diferentes colores disponibles</li> </ul>	
<p><b>Tubo de plástico PLN</b> Consultar disponibilidad y medidas a: <a href="mailto:ventas@wenganindustrial.cl">ventas@wenganindustrial.cl</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Resistente a los detergentes y lubricantes habituales, y cumple las especificaciones de la FDA.</li> <li>→ Polietileno</li> <li>→ Gran resistencia a los detergentes y lubricantes más comunes</li> </ul>	