

## FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

### VÁLVULA DE CUCHILLO

Materiales	Conexiones	Presión	Accionamiento
A126 A216 SS316	WAFER LUG	CLASE 150 CLASE 300 PN10/16	Palanca Manual Volante Manual Volante Caja Reductora Actuador Neumático Actuador Eléctrico

Consultar disponibilidad y medidas a: [ventas@wenganindustrial.cl](mailto:ventas@wenganindustrial.cl)



Consultar disponibilidad y medidas a: [ventas@wenganindustrial.cl](mailto:ventas@wenganindustrial.cl)

# AUTOMATIZA TU VÁLVULA CON LOS ACCESORIOS FESTO



## Válvulas PINCH

- Válvula de manga tipo pinch de sellos blandos y un cuerpo en acero al carbono.
- Tamaños de 2" hasta 12"



## Válvulas GUILLOTINA

- Válvula guillotinas de sello (PTFE, NBR o EPDM) y cuerpo en acero al carbono e inox.
- Tamaños de 2" hasta hasta 16" (bajo consulta otros tamaños)



### Cuerpo:

- Hierro dúctil o acero carbón con recubrimiento en pintura anticorrosiva tanto interna como externa.

### Gran variedad de mangas:

- EPDM, NBR, SBRT, NR, HNBR, NRF, NBRF, CR, FPM, CSM, IIR, PU, Etc.

Magas de paso total (recta) o cónicas (paso reducido) para control proporcional

Montaje de cilindro DFPI (para control proporcional) o DFPL / DSBG / DFPC (para control lineal on-off)



- Ensamble directo ISO5210 para montaje con actuadores lineales de proceso DFPC
- ISO15552 para actuadores lineales DSBG / DFPC
- Norma de montaje NPFA para montaje con actuadores lineales DFPL

### Cuerpos en:

- Hierro dúctil o acero carbón con recubrimiento en pintura anticorrosiva tanto interna como externa
- Acero inoxidable 304/316 para aplicaciones de alta corrosión.

### Válvula reparable:

- Sellos EDPM y PTFE.

### Conexiones a proceso:

- Wafer
- LUG / semi-Lug
- Brida Corta

**FESTO**

Official  
Partner