

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

VÁLVULA MARIPOSA

Materiales	Conexiones	Presión	Accionamiento
A126 A216 SS316 Revestida	Wafer Lug Doble Brida High Performance	CLASE 150 CLASE 300 LBS PN10/16	Palanca Manual Volante Caja Reductora Actuador Neumático Actuador Eléctrico

Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl



Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl

AUTOMATIZA TU VÁLVULA CON LOS ACCESORIOS FESTO



Diseño según VDI / VDE 3845 NAMUR para acoplar indicadores de posición, posicionadores y solenoides.



Piñón en Acero Cincado y cremalleras en aluminio con ajuste de posición +/- 5 grados.



Múltiples resortes en jaulas garantizando un mantenimiento seguro y un ajuste de 0,5 bar por resorte retirado de la presión de trabajo.



Actuador Simple Efecto desde 7Nm a 880Nm



Actuador Doble Efecto desde 10Nm a 2200Nm



Actuador Normalizado ISO 5211 DIN 3337 para ensamble directo a válvulas de proceso con ranuras de alivio a sobre presión o fugas.



SIL

Opciones adicionales



Recubrimiento en pintura expóxica y piñón en acero inoxidable 316.



Giros de 120, 135 y 180 grados para Diverters o válvulas multivías.



Diseño según VDI / VDE 3847 NAMUR PLUS para acoplar posicionadores y solenoides EDS sin tubing adicional.



Tapas en acabado anodizado y ajustes de posición con sistema anti expulsión.



Anillo centrador para ensamble de válvulas.