

Terminales CPX

Número de artículo: 197330

FESTO



Representación a modo de ejemplo

 General operating condition

Hoja de datos

Hoja de datos completa: los valores individuales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Control eléctrico	Bus de campo Control integrado
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX) Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Símbolo KC	KC-EMV
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)
Protección antideflagrante	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (RU) Zona 2 (UKEX)
Categoría ATEX para gas	II 3G
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambiente Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Indicadores LED	Estado de bus Estado del canal Estado del módulo Estado del sistema
Diagnos	Memoria de diagnosis Diagnosis de canal y orientada al módulo Baja tensión en módulos
Volumen máximo de direcciones de entradas	64 byte
Volumen máximo de direcciones para salidas	64 byte
Parametrización	Comportamiento de diagnosis Reacción failsafe Forzado de canales Configuración de señal
Tiempo de ciclo interno	< 1 ms
Margen de tensiones de servicio DC	18 V ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Alimentación máxima de corriente	16 A